


INFORMAÇÕES


- * Poste curvo simples produzida com tubo Tubo Aço SAE 1020 obedecendo as normas ABNT NBR 14744.
- * Topo no diâmetro 60.3 mm e adequado para a maioria das luminárias publicas
- * Curva encaixada ao poste e fixado através de 6 parafusos de ½".
- * Todos os postes são fabricados com Janela de inspeção a partir de 4 metros de altura.
- * Galvanização a fogo conforme norma NBR 6323. Maior durabilidade e confiança.
- * Garantia de 5 anos em toda linha de poste galvanizado a fogo - imersão a quente.
- * Quando solicitado pode ser também pintado eletrostaticamente em poliéster a pó.
- * Podendo ser também pintado eletrostaticamente em poliéster a pó, conforme solicitação do cliente.



espessura da chapa= s



Chumbadores



Janela de Inspeção



ENGASTADO

ALTURA	BASE				CHUMBADOR		ENGASTAMENTO
H (METROS)	df	dc	s	d2	d1	hc	E
3 e 4 metros	200 x 200	130 mm	9 mm	16 mm	½"	300 mm	500 mm
5 e 6 metros	250 x 250	180 mm	9 mm	16 mm	½"	300 mm	500 mm
7 até 11 metros	280 x 280	205 mm	12 mm	25 mm	¾"	500 mm	1000 mm
12 metros	330 x 330	260 mm	12 mm	25 mm	¾"	600 mm	1500 mm

ALTURA H	CONFIGURAÇÃO TELECONICA POSTE				
	CURVA	3"	3.1/2 "	4	4.1/2 "
	60.3 mm	76,2 mm	88,9 mm	101,6 mm	114,3 mm
3 metros	1	2			
4 metros	1	3			
5 metros	2	3			
6 metros	2	4			
7 metros	2	2	3		
8 metros	2	3	3		
9 metros	2	2	2	3	
10 metros	2	3	2	3	
11 metros	2	2	2	2	3
12 metros	2	2	3	2	3